

# INTERCAMBIADOR DE ACEITE DE FRENO AST 605



## Información del Producto

- **Sistema de control de presión incorporado:** la bomba para llenar el depósito de líquido de frenos está equipada con un dispositivo de control de presión. Puede ajustar la presión a través de la perilla ajustable, el rango de presión es de 0,6 a 3,0 BAR. Si no se puede establecer la presión o la bomba aspira aire, la bomba se apagará automáticamente. Además, la botella de reciclaje se puede colocar en el cuerpo de la máquina, lo que es fácil de transportar.
- **Ampliamente aplicable:** AUTOOL AST605 es adecuado para tanques de líquido de frenos de automóviles europeos, americanos y asiáticos, casi se puede aplicar a todos los vehículos. Este dispositivo de intercambio de aceite de frenos pulsante es aplicable a los estándares de aceite de frenos Dot3, Dot4 y Dot5.1.
- **Alta eficiencia:** nuestro kit de purga principal requiere solo una persona para operar y le permite usar y cambiar fácilmente el aceite de frenos. Puede cambiar el aceite de cuatro subbombas al mismo tiempo; después de configurar el entorno de trabajo, todo el proceso de intercambio es automático, así que no se preocupe por estar demasiado ocupado.
- **Optimizar la ventaja:** en comparación con el dispositivo de purga de líquido de frenos por compresión tradicional, el intercambiador de aceite de freno eléctrico pulsante puede evitar eficazmente la formación de burbujas en el proceso de adición de líquido de frenos, para optimizar y evitar el proceso de escape artificial. AUTOOL AST605 tiene una poderosa función de recuperación, que puede recuperar rápidamente el líquido de frenos usado al mismo tiempo.

## Especificaciones Técnicas

Marca:	Autool
Modelo:	AST 605
Fuente de alimentación:	110V
Presión de salida:	0,7 - 2,5 bar
Flujo de salida:	1.5 l/min
Botella de aceite:	1
Garantía:	12 meses

